Coolant Products

# COOLANT DISPLAY

Anzeigegerät für KSS-Austrittsgeschwindigkeit, -Druck und -Volumenstrom

**Sie möchten wissen, wie die KSS-Austrittsbedingungen an Ihrer Düse sind? Oder ob Ihr aktueller Pumpendruck ausreicht?**

**! UNSERE LÖSUNG**

Das Coolant Display liefert Ihnen die KSS-Daten Ihrer Maschine in Echtzeit.

## IHRE VORTEILE:

+ Lesen Sie schnell die relevanten Größen KSS-Druck, Austrittsgeschwindigkeit und Volumenstrom ab.
+ Die Montage und Handhabung des Coolant Displays ist ganz einfach: Drucksensor anbringen, einschalten - KSS-Daten ablesen! (Der Drucksensor ist im Lieferumfang enthalten.)
+ Für alle KSS-Düsen anwendbar!
  Die Düsendaten erhalten Sie z.B. per E-Mail oder USB-Stick. Einfach ins Gerät laden - fertig!
+ Befestigen Sie das Display ganz unkompliziert über die Magnethalterung am Maschinengehäuse.
+ Anzeige in Deutsch und Englisch verfügbar.




Effiziente KSS-Systeme.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Gehäuse: | Aluminium Druckguss, IP44 |
| Maße L x B x H: | 153 x 130 x 37 mm |
| Stromversorgung: | 24 V DC, 6 W (nur mitgeliefertes Netzteil verwenden) |
| Eingang Drucksensor: | analog, [0 (4) - 20] mA |
| Sensoranschluss: | über mitgeliefertes Kabel (Push/Pull) M12 |
| Druckbereich: | verschiedene Druckbereiche nach DIN wählbar, z.B. [0 - 10] Bar |
| grindaix-Düsendaten-Austausch: | über USB-Schnittstelle |
| Display: | 3,5 “ resistives Touchpanel, Vollfarbe, Auflösung 240 x 320 Pixel |

Grindaix GmbH
Marie-Curie-Straße 8
50170 Kerpen

☎ +49 2273 • 95373 0

info@grindaix.de
www.grindaix.de