

gFlex Einbaulängen

	<p>gFlex Maschinenadapter erhältlich in den Größen G1/4", G3/8", G1/2", G3/4"</p>	<p>(gFlex-M-02-[XXX])</p>
	<p>gFlex Basiselement 32mm Einsatzdruck bis 50 Bar</p>	<p>(gFlex-M-01-032)</p>
	<p>gFlex Basiselement 50mm Einsatzdruck bis 50 Bar</p>	<p>(gFlex-M-01-050)</p>
	<p>gFlex Basiselement 80mm Einsatzdruck bis 50 Bar</p>	<p>(gFlex-M-01-080)</p>
	<p>gFlex Basiselement 120mm Einsatzdruck bis 50 Bar</p>	<p>(gFlex-M-01-120)</p>
	<p>gFlex Basiselement 150mm Einsatzdruck bis 50 Bar</p>	<p>(gFlex-M-01-150)</p>
	<p>gFlex Düsenadapter erhältlich in den Größen G1/4", G3/8", G1/2", G3/4"</p>	<p>(gFlex-M-02-[XXX])</p>
	<p>gFlex Nadeldüse erhältlich in den Versorgungsbreiten 45mm und 85mm Drucksensor optional (Coolant Display)</p>	<p>(ND-45-gFlex) (ND-85-gFlex)</p>