

Coolant Products

COOLANT DISPLAY

Anzeigegerät für KSS-Austrittsgeschwindigkeit, -Druck und -Volumenstrom

Sie möchten wissen, wie die KSS-Austrittsbedingungen an Ihrer Düse sind? Oder ob Ihr aktueller Pumpendruck ausreicht?

IHRE VORTEILE:

- + Lesen Sie schnell die relevanten Größen KSS-Druck, Austrittsgeschwindigkeit und Volumenstrom ab.
- + Die Montage und Handhabung des Coolant Displays ist ganz einfach: Drucksensor anbringen, einschalten - KSS-Daten ablesen! (Der Drucksensor ist im Lieferumfang enthalten.)
- + Für alle KSS-Düsen anwendbar!
Die Düsendaten erhalten Sie z.B. per E-Mail oder USB-Stick. Einfach ins Gerät laden - fertig!
- + Befestigen Sie das Display ganz unkompliziert über die Magnethalterung am Maschinengehäuse.
- + Anzeige in Deutsch und Englisch verfügbar.

! UNSERE LÖSUNG

Das Coolant Display liefert Ihnen die KSS-Daten Ihrer Maschine in Echtzeit.



Technische Daten

Gehäuse:	Aluminium Druckguss, IP44
Maße L x B x H:	153 x 130 x 37 mm
Stromversorgung:	24 V DC, 6 W (nur mitgeliefertes Netzteil verwenden)
Eingang Drucksensor:	analog, [0 (4) - 20] mA
Sensoranschluss:	über mitgeliefertes Kabel (Push/Pull) M12
Druckbereich:	verschiedene Druckbereiche nach DIN wählbar, z.B. [0 - 10] Bar
grindaix-Düsensdaten-Austausch:	über USB-Schnittstelle
Display:	3,5 " resistives Touchpanel, Vollfarbe, Auflösung 240 x 320 Pixel